

BOSS Silikonentferner



Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BOSS Chemie AG
Industriestrasse 28
9300 Wittenbach
T +41 71 298 17 77
info@boss-chemie.ch

TDB BOSS Silikonentferner



BOSS Silikonentferner

Verwendungszweck

Der Silikonentferner ist ein leistungsstarkes Lösungsmittel zur Entfernung von Silikonrückständen, die beim Abdichten von Fahrzeugfenstern, Türen oder Dichtungen entstehen. Er entfernt auch Silikonrückstände von Poliermitteln, Fett und Wachsen, ohne die Lackoberfläche zu beschädigen. Zudem kann er auf Fliesen, Putz und Kunststoff verwendet werden, wobei nur das Silikon entfernt wird, während die restlichen Oberflächen unbeschädigt bleiben.

Zusammensetzung

Silikonentferner enthält eine Mischung aus organischen Lösungsmitteln, die eine hohe Lösekraft gegenüber Silikon aufweisen.

Anwendung

Der Silikonentferner wird direkt auf die betroffenen Stellen aufgesprüht. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen kann eine weiche Bürste oder ein Mikrofasertuch verwendet werden, um das Produkt vorsichtig in die Oberfläche einzuarbeiten. Nach der empfohlenen Einwirkzeit wird das Mittel gründlich entfernt. Anschliessend sollte die behandelte Fläche mit klarem Wasser abgespült werden, um Rückstände des Silikonentfernens zu beseitigen. Vorsicht: nur in gut belüfteter Umgebung anwenden und jeglichen Haut- und Augenkontakt dringend vermeiden. Als Schutzmassnahme wird das Tragen von Handschuhen, Schutzbrille und Atemmaske empfohlen.

Einsatzbereiche

Der Silikonentferner wird in der Autopflege auf Karosserien, Fensterdichtungen, Scheinwerfern und Kunststoffteilen verwendet, um Silikonrückstände zu entfernen und eine saubere Grundlage für weitere Pflegemassnahmen zu schaffen. Er eignet sich auch ideal für die Vorbereitung und das Finish von Neulackierungen sowie Polierarbeiten und entfernt zuverlässig Teer, Öl und Gummiabrieb.



Physikalische Eigenschaften

Farbe	farblos, klar
pH-Wert	nicht anwendbar
Dichte	0.70 – 0.75 g/ml

Eigenschaften

- intensiv wirkender und entfettender Reiniger
- hohe Verdunstungsgeschwindigkeit